

SCHEDA TECNICA DATA SHEET

SCHEDA TECNICA ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA LT 6 CLASSE DI FUOCO 21A 183 B RAIMA F 6

TECHNICAL DATA FOAM FIRE EXTINGUISHER LT 6 RAIMA F6



CONTATTI
www.soluzionenab.it
info@soluzionenab.it
 +39 392 3245654

SOLUZIONE 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE	
TRADE NAME	RAIMA F6
OMOLOGAZIONE	
APPROVAL	ITALIAN APPROVAL/MINISTERO DELL'INTERNO
N. DI APPROVAZIONE	
APPROVAL NUMBER	DCPREV PROT. N. 00118424 DEL 02/08/2023
CLASSI DI SPEGNIMENTO	
EXTINGUISHING CLASSES	21A-183B
CARICA	
CHARGE	6 LT A BASE D'ACQUA PREMIX MLK 6X- ORCHIDEE
PRESSIONE DI ESERCIZIO	
WORKING PRESSURE	15 BAR
VALVOLA DI SICUREZZA	
SAFETY VALVE	22 BAR
TEMPERATURA DI UTILIZZO	
UTILIZATION TEMPERATURE	0° C + 60° C
TEMPO DI SCARICA	
DISCHARGE TIME	46 S
CILINDRO	
CYLINDER	ACCIAIO INOX
DIAMETRO SERBATOIO	
DIAMETER CYLINDER	160 MM
ALTEZZA TOTALE	
TOTAL HEIGHT	540 MM
PRESSIONE DI COLLAUDO	
TESTING PRESSURE	26 BAR
TRATTAMENTO ESTERNO	
EXTERNAL TREATMENT	RAL 3000
AGENTE PROPELLENTE	
PROPELLANT AGENT	AZOTO
PESO TOTALE	
TOTAL WEIGHT	10,4 KG